



Lieferbare Stärken/
boards deliverable in thickness:

Strukturtiefe/deepness of structure: 5,7 mm



Neben der Toleranz von +/-0,5 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 1,5-7,2 mm auf.

Besides the allowance of +/-0,5 mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 1,5-7,2 mm due to the natural design specifications.

Panel im „Rapportmass 1245mm geschnitten!
Paneele können nicht „gedreht/liegend“ eingebaut werden! **Achtung!**
Dann kein Rapport mehr!
Punkt „B“ (rechts unten) immer zu Punkt „A“ (links unten) passend!

Pattern cut in repeating-pattern size 1245mm! Panels must not been installed turned! Caution: then there will be no repeating pattern!
Mark „B“ (right hand side below) always matching mark „A“ (left hand side below)!



nicht maßstäblich dargestellt - not shown to scale

Alle Maßangaben in mm - all specifications in mm

Toleranzen	tolerances		2508 Rocks_1242x3100 einseitig verprägt embossed one-sided
Höhe, Breite	height, width	<600 mm >600 mm	VD Werkstätten GmbH & Co. KG Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875
Stärke	thickness		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit	exactitude of profile		+/- 1,5 mm
Geradheit per Meter	straightness per meter		+/- 3 mm